

Liste mit POP3-, IMAP- und SMTP-Servern

- [E-Mail-Anbieter](#)
- [Provider & Online-Dienste](#)
- [Webspace-Anbieter](#)

E-Mail-Anbieter

[aikQ Mail](#)

Posteingangsserver: *aikq.de*

Postausgangsserver: *aikq.de*

Benutzername: *Benutzername@aikq.de*

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Verwendet STARTTLS oder SSL.

[AOL \(Domain aol.com\)](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop.aol.com*, IMAP: *imap.de.aol.com*

Postausgangsserver: *smtp.de.aol.com* (Port 587)

Benutzername: AOL-Name

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Optional ist Verschlüsselung möglich.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.

[AOL \(Domains aim.com und aol.de\)](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop.aim.com*, IMAP: *imap.aim.com*

Postausgangsserver: *smtp.aim.com* (Port 587)

Benutzername: AOL-Name

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Optional ist Verschlüsselung möglich.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.

[Arcor](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop3.arcor.de* (SSL über Port 995), IMAP: *imap.arcor.de* (SSL über Port 993)

Postausgangsserver: *mail.arcor.de* (SSL über Port 465)

Benutzername: Benutzername

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

bluewin.ch (bluemail.ch)

Posteingangsserver: POP3: *pop3s.bluewin.ch* (SSL über Port 995), IMAP: *imaps.bluewin.ch* (SSL über Port 993)
Postausgangsserver: *smtpauths.bluewin.ch* (SSL über Port 465)
Benutzername: E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

directBOX

Posteingangsserver: *pop3.directbox.com*
Postausgangsserver: *smtp.directbox.com*
Benutzername: Benutzername@directbox.com
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

eclipso.de

Posteingangsserver: *mail.eclipso.de* (POP3, SSL über Port 995)
Postausgangsserver: *mail.eclipso.de* (SSL über Port 465)
Benutzername: Benutzername@eclipso.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

firemail.de

Posteingangsserver: *firemail.de* (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: *firemail.de* (Port 587)
Benutzername: Benutzername@firemail.de
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei POP3, IMAP und SMTP ist optional STARTTLS möglich.
Besonderheiten: POP3, IMAP und SMTP müssen vor dem ersten Nutzen in den Kontoeinstellungen über Eingabe des Gutscheincodes *IMAP* aktiviert werden.

freenetMail

Posteingangsserver: *mx.freenet.de* (POP3: SSL über Port 995; IMAP: SSL über Port 993)
Postausgangsserver: *mx.freenet.de* (SSL über Port 465; STARTTLS über Port 587)
Benutzername: Benutzername@freenet.de
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Der Mail-Versand über SMTP muss erst freigeschaltet werden.

Gmail (ehem. Google Mail)

Posteingangsserver: POP3: *pop.gmail.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.gmail.com* (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.gmail.com* (SSL; Port 465 oder 587)
Benutzername: Benutzername@gmail.com
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

GMX

Posteingangsserver: POP3: *pop.gmx.net* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.gmx.net* (bei SSL Port 993)
Postausgangsserver: *mail.gmx.net* (bei SSL Port 465)
Benutzername: GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse
Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben.
SMTP steht auch über den alternativen Port 587 zur Verfügung.
Sollte es beim Anmelden Probleme geben, sollten Sie in jedem Fall beide Möglichkeiten für den Benutzernamen ausprobieren.
Besonderheiten: Unter Outlook 2010 muss als Verschlüsselungstyp *Automatisch* gewählt werden.
IMAP ist laut GMX nur in den Tarifen *ProMail* und *TopMail* verfügbar. Im Tarif *FreeMail* ist IMAP offiziell nicht verfügbar, aber es scheint bei vielen Konten trotzdem zu funktionieren (Stand: 25.03.2018).

iCloud Mail (me.com)

Posteingangsserver: IMAP: *imap.mail.me.com* (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.mail.me.com* (SSL; Port 587)
Benutzername: Benutzername@me.com
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

mail.de

Posteingangsserver: POP3: *pop.mail.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.mail.de* (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.mail.de* (SSL; Port 587)
Benutzername: Benutzername@mail.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.

mailbox.org

Posteingangsserver: POP3: *pop3.mailbox.org* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.mailbox.org* (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.mailbox.org* (SSL; Port 465)
Benutzername: Benutzername@mailbox.org
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

[Mexmail.de](http://mexmail.de) (ehemals BigCityMail.de)

Posteingangsserver: *mail.mexmail.de* (POP3: SSL über Port 995; IMAP: SSL über Port 993)
Postausgangsserver: *mail.mexmail.de* (SSL über Port 465)
Benutzername: Vollständige E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

[Office 365 Business / Enterprise](http://office365.com)

Posteingangsserver: *outlook.office365.com* (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 erforderlich)
Postausgangsserver: *smtp.office365.com* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: Vollständige Office-365-E-Mail-Adresse
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.

[Outlook.com](http://outlook.com) (ehemals Windows Live Hotmail)

Posteingangsserver: POP3: *pop-mail.outlook.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap-mail.outlook.com* (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp-mail.outlook.com* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: Vollständige Outlook.com-E-Mail-Adresse
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.
Besonderheiten: POP3 müssen Sie vor der Nutzung erst [aktivieren](#). Sollte es Probleme mit den hier genannten Server-Einstellungen geben, sollten Sie es mal mit den Daten von [Office 365](#) versuchen.

Smart-Mail

Posteingangsserver: POP3: *pop.smart-mail.de*, IMAP: *imap.smart-mail.de*

Postausgangsserver: *smtp.smart-mail.de*

Benutzername: Smart-Mail-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

sxMail

Posteingangsserver: POP3: *pop3.sxmail.de*, IMAP: *imap.sxmail.de*

Postausgangsserver: *smtp.sxmail.de*

Benutzername: SX-Mail-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL möglich.

WEB.DE FreeMail

Posteingangsserver: POP3: *pop3.web.de* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.web.de*
(bei SSL Port 993)

Postausgangsserver: *smtp.web.de* (bei STARTTLS Port 587)

Benutzername: Benutzername

Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Besonderheiten: POP3- und IMAP-Zugriff müssen erst in den Postfach-Einstellungen freigeschaltet werden.

Yahoo! Mail (gilt für Yahoo! Deutschland)

Posteingangsserver: POP3: *pop.mail.yahoo.com* (SSL; Port 995), IMAP:
imap.mail.yahoo.com (SSL; Port 993)

Postausgangsserver: *smtp.mail.yahoo.com* (SSL; Port 465)

Benutzername: Benutzername

Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.

Besonderheiten: Diese Daten gelten für die deutsche Version von Yahoo! Mail. In anderen Ländern ist es unter Umständen nicht möglich, POP3 und SMTP kostenlos zu nutzen.

[Nach oben](#) [Nach unten](#)

Provider & Online-Dienste

1&1

Posteingangsserver: POP3: *pop.1und1.de* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.1und1.de*
(bei SSL Port 993)

Postausgangsserver: *smtp.1und1.de* (STARTTLS; Port 587)

Benutzername: 1&1-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Chello (Österreich, Wien)

Posteingangsserver: *mail.upcmail.at* (POP3 mit SSL über Port 995, IMAP mit SSL über Port 993)

Postausgangsserver: *mail.upcmail.at* (SSL; Port 465)

Benutzername: Benutzername

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL möglich.

Ewe

Posteingangsserver: POP3: *pop.ewe.net* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.ewe.net* (SSL; Port 993)

Postausgangsserver: *smtp.ewe.net* (STARTTLS; Port 587)

Benutzername: Benutzername@ewe.net

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

Kabel Deutschland (Kunden ohne eigene Domain)

Posteingangsserver: *pop3.kabelmail.de*

Postausgangsserver: *smtp.kabelmail.de*

Benutzername: Vollständige Kabel-Deutschland-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Kabel Deutschland ins Internet eingewählt sind.

Kabel Deutschland (Kunden mit eigener Domain)

Posteingangsserver: *pop.kabelhomepage.de*

Postausgangsserver: *smtp.kabelhomepage.de*

Benutzername: Vollständige E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

MDCC

Posteingangsserver: *mail.mdcc-fun.de* (POP3 und IMAP; SSL erforderlich)

Postausgangsserver: *mail.mdcc-fun.de* (STARTTLS; Port 587)

Benutzername: Benutzername@mdcc-fun.de

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

NetAachen

Posteingangsserver: POP3: *pop3.netaachen.de* (SSL; Port 995), IMAP:
imap.netaachen.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.netaachen.de* (STARTTLS; Port 25)
Benutzername: Benutzername@netaachen.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

NetCologne

Posteingangsserver: POP3: *pop3.netcologne.de* (SSL; Port 995), IMAP:
imap.netcologne.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.netcologne.de* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

O₂ Online

Posteingangsserver: POP3: *pop3.o2online.de* (SSL; Port 995), IMAP:
imap4.o2online.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.o2online.de* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: Benutzername@o2online.de
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Besonderheiten: Diese Einstellungen gelten nur für die Domain *o2online.de*.
Weitere Einstellungen (u.a. für Alice) finden Sie auf der
[entsprechenden Hilfe-Seite](#) von O₂.

Osnatel / Osnanet

Posteingangsserver: POP3: *pop.osnanet.de* (SSL; Port 995), IMAP:
imap.osnanet.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.osnanet.de* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: Vollständige E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

PYÜR

Posteingangsserver: POP3: *pop3.pyur.net* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.pyur.net*

(SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *mail.pyur.net* (SSL; Port 465)
Benutzername: Benutzername@pyur.net
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

T-Online

Posteingangsserver: POP3: *securepop.t-online.de* (SSL; Port 995), IMAP:
secureimap.t-online.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *securesmtp.t-online.de* (SSL; Port 465)
Benutzername: E-Mail-Adresse
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Besonderheiten: Das [E-Mail-Passwort](#) ist nicht identisch mit dem Passwort, das
Sie bspw. für den Zugriff auf das Kundencenter und andere
Web-Dienste verwenden.
Bei IMAP muss als Stammordner *INBOX* angegeben werden.

Unitymedia (Hessen und NRW)

Posteingangsserver: *mail.unity-mail.de* (POP3 und IMAP; SSL erforderlich)
Postausgangsserver: *mail.unity-mail.de* (STARTTLS erforderlich; Port 587)
Benutzername: Vollständige Unitymedia-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Unitymedia (Baden-Württemberg, ehemals Kabel BW)

Posteingangsserver: POP3: *pop.kabelbw.de*, IMAP: *imap.kabelbw.de*
Postausgangsserver: *smtp.kabelbw.de*
Benutzername: Vollständige Kabel-BW-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Vodafone

Posteingangsserver: POP3: *pop.vodafonemail.de* (SSL; Port 995), IMAP:
imap.vodafonemail.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.vodafonemail.de* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: Vodafone-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

willy.tel

Posteingangsserver: *mail.wtnet.de* (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: *mail.wtnet.de*
Benutzername: *willy.tel-E-Mail-Adresse*
Besonderheiten: *Verwendet SMTP-Authentifizierung.*

[Nach oben](#) [Nach unten](#)

Webpace-Anbieter

1&1 IONOS

Posteingangsserver: POP3: *pop.ionos.de* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.ionos.de* (bei SSL Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.ionos.de* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: *MailAccount@IhreDomain.xyz*
Besonderheiten: *Verwendet SMTP-Authentifizierung.*

all-inkl.com

Posteingangsserver: *IhrKASLogin.kasserver.com* (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 möglich)
Postausgangsserver: *IhrKASLogin.kasserver.com* (SSL über Port 465 oder STARTTLS über Port 587 möglich)
Benutzername: *Vom System festgelegter Benutzername*
Besonderheiten: *Verwendet SMTP-Authentifizierung.*
IhrKASLogin steht für den Login-Namen, den Sie für das KAS verwenden.

domainFACTORY

Posteingangsserver: POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*; bei SSL: *sslin.df.eu* (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: *smtp.IhreDomain.xyz*; bei SSL: *sslout.df.eu*
Benutzername: *Vom System festgelegter Benutzername*
Besonderheiten: *Verwendet SMTP-Authentifizierung.*

Domainunion

Posteingangsserver: *pop.IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *smtp.IhreDomain.xyz*
Benutzername: *MailAccount@IhreDomain.xyz*
Besonderheiten: *Verwendet SMTP-Authentifizierung.*

[goneo](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop.goneo.de*, IMAP: *imap.goneo.de*

Postausgangsserver: *smtp.goneo.de*

Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[Hetzner](#)

Posteingangsserver: *mail.your-server.de* (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 möglich)

Postausgangsserver: *mail.your-server.de* (SSL über Port 465 oder STARTTLS über Port 587 möglich)

Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[Host Europe](#)

Posteingangsserver: *IhrServer.mail.server-he.de* (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 möglich)

Postausgangsserver: *IhrServer.mailout.server-he.de* (SSL über Port 465 oder STARTTLS über Port 587 möglich)

Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername

Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Besonderheiten: *IhrServer* bezeichnet den Server, auf dem Ihre Domain gehostet ist (siehe Kundenmenü).

[Kontent](#)

Posteingangsserver: *imap.kontent.com* (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 möglich)

Postausgangsserver: *smtp.kontent.com* (SSL über Port 465 oder STARTTLS über Port 587 möglich)

Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[Mittwald](#)

Posteingangsserver: *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 möglich)

Postausgangsserver: *mail.IhreDomain.xyz* (SSL über Port 465)

Benutzername: Nummer des Postfachs oder Postfach-Alias

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Verschlüsselte Verbindung nur möglich, wenn als

Posteingangs- oder Postausgangsserver *mail51.mittwald.de* verwendet wird.
Bei IMAP muss als Stammordner *INBOX* angegeben werden.

[one.com](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop.one.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.one.com* (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *send.one.com* (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[prosite.de](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop.IhreDomain.xyz*, IMAP: *imap.IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *smtp.IhreDomain.xyz*
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: Beachten Sie auch den [entsprechenden FAQ-Eintrag bei prosite.de](#).

[Strato](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop3.strato.de* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.strato.de* (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: *smtp.strato.de* (SSL; Port 465)
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: Postfächer, die nach dem 01.12.2013 eingerichtet wurden, können nur mittels gesicherter Verbindung angesprochen werden.

[UD Media](#)

Posteingangsserver: *mail.IhrServer.xyz* (POP3 und IMAP; SSL erforderlich)
Postausgangsserver: *mail.IhrServer.xyz* (Port 587; STARTTLS erforderlich)
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung ist erforderlich.
IhrServer.xyz bezeichnet den Server, auf dem Ihre Domain gehostet ist (siehe Kundenmenü).

[webgo](#)

Posteingangsserver: *IhrServer.xyz* (POP3 und IMAP; SSL erforderlich)

Postausgangsserver: *IhrServer.xyz* (SSL erforderlich)

Benutzername: webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
IhrServer.xyz bezeichnet den Server, auf dem Ihre Domain gehostet ist (siehe Kundenmenü).

Webhostone

Posteingangsserver: *IhreDomain.xyz* (POP3 mit SSL über Port 995, IMAP mit SSL über Port 993)

Postausgangsserver: *IhreDomain.xyz* (STARTTLS; Port 587)

Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung ist möglich.

Siehe auch: <https://www.webhostone.de/faq-e-mail/kann-ich-e-mails-auch-ssl-verschluesselt-senden-und-empfangen.html>