

Liste mit POP3- und SMTP-Servern

[Freemail-Anbieter](#)

[Provider & Online-Dienste](#)

[Webspace-Anbieter](#)

Freemail-Anbieter

[ePost](#)

Posteingangsserver:	<i>mail.epost.de</i>
Postausgangsserver:	<i>mail.epost.de</i>
Benutzername:	Benutzername
Besonderheiten:	Verwendet SMTP-Authentifizierung. POP3 und SMTP stehen nur in den Paketen <i>ePost Plus</i> und <i>ePost Premium</i> zur Verfügung.

[FirstCampus/uni.de](#)

Posteingangsserver:	<i>mail.firstcampus.de</i>
Postausgangsserver:	<i>smtp.firstcampus.de</i>
Benutzername:	Benutzername
Besonderheiten:	Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[GMX](#)

Posteingangsserver:	POP3: <i>pop.gmx.net</i> , IMAP: <i>imap.gmx.net</i>
Postausgangsserver:	<i>mail.gmx.net</i>
Benutzername:	GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse (bevorzugen Sie die Kundennummer!)
Besonderheiten:	Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben. IMAP ist nur in den Tarifen <i>ProMail NG</i> und <i>TopMail NG</i> verfügbar.

[Hotmail](#)

Bei Hotmail gibt es keine POP3- und SMTP-Server, die Sie nutzen können. Outlook und Outlook Express können über das sog. HTTPMail-Protokoll (basiert auf [WebDAV](#)) auf das Postfach zugreifen. Wenn Sie diese E-Mail-Programme nicht verwenden, können Sie auf [Hotmail Popper](#) oder [hotwayd](#) ausweichen. Diese Programme sorgen dafür, dass sich Hotmail-Konten mit jedem beliebigen E-Mail-Programm abfragen lassen.

Die HTTPMail-Adresse lautet übrigens:

http://services.msn.com/svcs/hotmail/httpmail.asp

[Lycos Mail](#)

Posteingangsserver: *pop.lycos.de*
Postausgangsserver: *smtp.lycos.de*
Benutzername: *Benutzername@lycos.de*
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3 und SMTP sind eigentlich nur noch gegen Aufpreis verfügbar. Wenn Sie nicht bezahlen wollen, können Sie mit HTTPMail auf Ihr Lycos-Konto zugreifen (siehe [Hotmail](#)).
Besonderheiten: Die HTTPMail-Adresse lautet:
http://webdav.lycos.de/httpmail.asp

[WEB.DE FreeMail](#)

Posteingangsserver: *POP3: pop3.web.de, IMAP: imap.web.de*
Postausgangsserver: *smtp.web.de*
Benutzername: *Benutzername*
Besonderheiten: Verwendet "POP3 vor SMTP" oder SMTP-Authentifizierung.

[Yahoo! Mail](#)

Posteingangsserver: *pop.mail.yahoo.de*
Postausgangsserver: *smtp.mail.yahoo.de*
Benutzername: *Benutzername*
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: Sie müssen sich erst für *Yahoo! Direkt* anmelden, um POP3 und SMTP nutzen zu können.

[Nach oben](#) [Nach unten](#)

Provider & Online-Dienste

[AOL](#)

Posteingangsserver: *imap.de.aol.com* (IMAP)
Postausgangsserver: *smtp.de.aol.com*
Benutzername: *AOL-Name*
Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Besonderheiten: POP3 ist mit Hilfe des (kostenpflichtigen) Programmes [eNetBot Mail](#) möglich.

[Arcor](#)

Posteingangsserver: *pop3.arcor.de*
Postausgangsserver: *mail.arcor.de, postman.arcor.de*

Benutzername: Benutzername@arcor.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
mail.arcor.de funktioniert nur, wenn Sie über Arcor ins Internet eingewählt sind.

Claranet

Posteingangsserver: *pop.claranet.de*
Postausgangsserver: *relay.claranet.de*
Benutzername: Benutzername

CompuServe (Deutschland)

Posteingangsserver: *pop.compuserve.de*
Postausgangsserver: *smtp.compuserve.de*
Benutzername: Benutzername (für SMTP-Server:
Benutzername@compuserve.de)
Besonderheiten: Wenn Sie nicht über CompuServe ins Internet eingewählt sind, müssen Sie die SMTP-Authentifizierung aktivieren.

Freenet

Posteingangsserver: *mx.freenet.de* (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: *mx.freenet.de*
Benutzername: Benutzername@freenet.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

NetCologne

Posteingangsserver: *pop3.netcologne.de*
Postausgangsserver: *smtp.netcologne.de*
Benutzername: nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
Besonderheiten: Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über NetCologne ins Internet eingewählt sind.

NGI

Posteingangsserver: *pop.ngi.de*
Postausgangsserver: *smtp.ngi.de*
Benutzername: Benutzername für E-Mail-Konto (*mail******)

RTLnet

Posteingangsserver: *pop3.rtl.um.mediaways.net*
Postausgangsserver: *smtp.rtl.um.mediaways.net*
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[Snafu](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop.snafu.de*, IMAP: *imap.snafu.de*
Postausgangsserver: *mail.snafu.de*
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[T-Online](#)

Posteingangsserver: *pop.t-online.de*
Postausgangsserver: *mailto.t-online.de*
Benutzername: Egal
Besonderheiten: Benutzername und Kennwort sind egal (können sogar komplett entfallen), da dieser "Trick" nur funktioniert, wenn Sie über den T-Online-Zugang angemeldet sind.

[Tiscali](#)

Posteingangsserver: *pop.tiscali.de*
Postausgangsserver: *smtp.tiscali.de*
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Tiscali ins Internet eingewählt sind.

[Nach oben](#) [Nach unten](#)

Webpace-Anbieter

[1&1 Puretec](#)

Posteingangsserver: *pop.1und1.com*
Postausgangsserver: *smtp.1und1.com*
Benutzername: ptxxxxxxx-yyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[all-inkl.com](#)

Posteingangsserver: *mail.IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *mail.IhreDomain.xyz*

Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[domainfactory](#)

Posteingangsserver: *pop3.IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *smtp.IhreDomain.xyz*
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[Host Europe](#)

Posteingangsserver: *mail.IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *mailout.IhreDomain.xyz*
Benutzername: wpxxxxx-yyyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[Lycos Webcenter](#)

Posteingangsserver: POP3: *pop.IhreDomain.xyz*, IMAP: *imap.IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *smtp.IhreDomain.xyz*
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[mySol](#)

Posteingangsserver: *mail.IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *mail.IhreDomain.xyz*
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet "POP3 vor SMTP", d. h. Sie müssen erst in Ihre Mailbox hineinsehen, bevor Sie etwas versenden können.

[Schlund + Partner](#)

Posteingangsserver: *pop.kundenserver.de*
Postausgangsserver: *auth.smtp.kundenserver.de*
Benutzername: mxxxxxxxx-yyyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[Strato](#)

Posteingangsserver: *post.strato.de*

Postausgangsserver: *post.strato.de*
Benutzername: *MailAccount%IhreDomain.xyz*
Besonderheiten: Verwendet "POP3 vor SMTP", d. h. Sie müssen erst in Ihre Mailbox hineinsehen, bevor Sie etwas versenden können.

UD Media

Posteingangsserver: *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: *mail.IhreDomain.xyz*
Benutzername: *l3sxxxxpy* (xxxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Webhostone

Posteingangsserver: *IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *IhreDomain.xyz*
Benutzername: *wwxxxxpy* (xxxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Webspace4All

Posteingangsserver: *IhreDomain.xyz*
Postausgangsserver: *IhreDomain.xyz*
Benutzername: *webxxxxpy* (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Alle Angaben ohne Gewähr!

[Startseite](#) --> [Hilfen & Technische Artikel](#) --> Liste mit POP3- und SMTP-Servern
