

# Druckkopf Canon & HP reinigen mit Druckkopf / Duesenreiniger



1. Schalten Sie ihren Drucker ein und öffnen den Deckel ihres Druckers. Warten Sie bis der Druckkopfschlitten in die Wechselposition der Patronen gefahren ist. Jetzt den Netzstecker ziehen.
2. Patronen aus dem Drucker entnehmen und auf eine Unterlage stellen.
3. Jetzt die Verriegelung des Druckkopf lösen (Hebel , o.Ä.). Abb. 2
4. Den Druckkopf entnehmen , in einen Behälter mit Düsenreiniger stellen.  
Jetzt mit einer Spritze einige Tropfen auf die Tinteneinlassstutzen geben.
5. Die Flüssigkeit einige Zeit einwirken lassen , ca. 20 Minuten. Bei eingetrockneten Druckkopf kann dies auch länger dauern. Mehrere Stunden bzw. Übernacht stehen lassen.
6. Nehmen Sie den Druckkopf aus der Flüssigkeit heraus und stellen ihn auf eine abgedeckte Fläche.  
Jetzt mit einem Küchenpapier (fussel freien Tuch) vorsichtig abtupfen.
7. Den Druckkopf wieder in den Druckkopfschlitten einsetzen und verriegeln.
8. Die Patronen wieder einsetzen. Danach führen Sie eine Druckkopf Reinigung durch.

Wenn Sie mehr wissen wollen , im Internet gibt es verschiedene Video-Anleitungen.  
Einfach bei der Suche "Druckkopf reinigen" eingeben.